

■ 12 口塑鋼壁掛式光纖終端盒

MODEL : FRB-ABS12

ONE Herts



產品尺寸：305x150x55mm(±1mm)

FRB-光纖盒系列：

品名	型號	品名	型號
2 芯光纖終端盒(抽拉式)	FRB-2R	12 口塑鋼壁掛式光纖終端盒	FRB-ABS12
2 芯光纖終端盒(掀蓋式)SC 雙工	FRB-2PR	24 口塑鋼壁掛式光纖終端盒	FRB-ABS24
2 芯光纖終端盒(SC 雙芯)	FRB-2SC163		

產品說明：

塑膠（尾纖型）光纖終端盒適用於光纖和光通信設備的連接高級工程塑料 ABS 塑膠，有 12 芯、24 芯兩種規格。內配光纖固定裝置，熔接盤、和過線夾，並有可靠的接地裝置。具有光纖固定熔接功能，起熔接光纖的作用，用於實現尾纖和光纖的連接。

全配配件：

- 光纖保護軟管、束線帶、固定牆壁螺絲
- ABS 12 口塑鋼壁掛式光纖終端盒*1 只、熱縮管*12 支
- (SC FC LC 三擇一)耦合器*12 只、全配可以搭配 SC FC LC 耦合器及豬尾巴

產品特點：

- 熔接盤採用疊加式結構、配置靈活、使用方便
- 採 ABS 塑鋼材質、殼體採用壁掛式裝卸方便便捷
- 提供光纖頭保護和尾纖盤儲、同時適用於普通光纖和帶狀光纖

產品工作環境:

名稱	規格	名稱	規格	名稱	規格
工作溫度	-25°C~+40°C	相對溫度	≤85°C(+30°C時)	大氣壓力	70kPa~106kPa

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw