

# ■ USB2.0 光電轉換器

MODEL : FQ-U214L-T/R

**ONE Herts**



產品尺寸：129\*104\*29mm(±1mm)

產品應用：

USB2.0 光端機由發射機和接收機組成，透過單模或多模光纖把主機的 USB 接口 (USB2.0) 延長到遠端並擴展為 4 個 USB 口，支援 USB2.0 高速、全速、低速。最大傳輸距離 10KM(單模光纖)。支援 USB 1.1 和 2.0 類型的高速攝影機、硬碟、印表機、掃描器、音訊設備、觸控螢幕、遊戲控制器等設備。

產品適用：

視訊會議、多媒體資訊發布、政府部門、醫療系統、商業展示、安防監控、公用事業等領域

產品外觀說明：

ST 介面、USB 介面 x4、電源介面、指示燈

作用：將 USB 信號通過光纖進行長距離傳輸

接收端：可連接電腦主機

發射端：支援鍵盤滑鼠、USB 隨身碟、印表機、攝影機、等 USB 設備

產品特性：

- 進口晶片，傳輸穩定
- 全新模組、金屬外殼堅固耐用
- 光纖傳輸距離 5 公里(單模或多模光纖)
- 單芯光纖傳輸，無需驅動、相容任何系統，隨插即用
- 自動識別：
  - 全速 Full-speed(500Kbps~12Mbps)
  - 高速 High-speed(25Mbps~480Mbps)
  - 低速 Low-speed(10Kbps~1.5Mbps)USB 設備

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ USB2.0 光電轉換器

MODEL : FQ-U214L-T/R

**ONE Herts**

產品規格：

名稱	規格	規格	名稱
外殼	鋁合金	濕度	0-95%無凝結
功耗	<3.5W	光纖介面	SC/FC/ST/LC 可選
電壓範圍	5-12V DC	光學波長	1310nm/1550nm
存儲溫度	-40°C- 85°C	傳輸距離	單模傳輸 5 公里多模 550 米
工作溫度	-20°C- 70°C		

產品應用圖：

## 連接示意圖 多場合應用



萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw