

# ■ 掌上型光功率計

**MODEL : JW3208**

**ONE Herts**



產品尺寸：175x82\*33mm (±1 mm) 重量：310g

產品說明：

JW3208 此款光功率計型號有：A 和 C

JW3208 新型掌上型光功率計的特點，針對客戶的需求並結合國外光儀錶的特點自主研發的一款全新光功率測試儀錶。

靈巧的外形、可自由選擇，開關的背光顯示、友好的操作介面使您對它頓生好感，超寬的光功率測試量程、精準的測試精度以及全新的用戶自校功能會讓您的工作更加出色。

獨到的通用介面設計，FC/SC/ST 等介面通用，無需複雜轉換。

產品應用：

■ 光學器件的生產和研究、光纖通信、CATV 工程、光纖傳感研究、工程、其他光纖工程

產品特性：

- FC/SC/ST 等介面通用，無需複雜轉換
- 超常電池使用壽命、快速回應，無需預熱
- 可選的自動關機功能、可選開關的背光顯示
- 獨到的通用介面設計、全新的用戶自校準功能
- 線性 ( mW ) 和非線性 ( dBm ) 指標同時顯示
- 採用通用的 4 號電池，長達 240 小時的連續工作時間

---

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 掌上型光功率計

**MODEL : JW3208**

**ONE Herts**

## 產品規格：

	型號	型號
產品名稱	JW3208A	JW3208C
功率測量範圍(nm)	-70~+3	-50~+26
波長範圍(nm)	800~1700	
探頭類型	InGaAs	
不確定度	+5%	
適用接口	FC、SC、ST	
標準波長(nm)	850、980、1300、1310、1490、1550	
顯示分辨率	線性顯示：0.1% 對數顯示：0.01dBm	
工作溫度°C	-10~+60	
存儲溫度°C	-25~+70	
自動關機時間(min)	10	
電池持續工作時間(h)	240	

## 產品使用說明：

1. 按 ON/OFF 鍵開機/關機，短按 ON/OFF 鍵，打開/關閉 10 分鐘自動關機功能。
2. 按 dB 鍵實現相對測量模式與絕對測量模式轉換，按入鍵實現波長切換：按住 ZERO 鍵兩秒鐘光功率計處調零，按 LIGHT 鍵打開/關閉背光功能。
3. 按 LIGHT+入鍵進入使用者自校準模式，按 LIGHT 鍵增加 0.05dB，按 dB 減少 0.05dB 按 ON/OFF 鍵保存校準值。
4. 盡可能堅持使用一種適配器。
5. 光功率計不用時，請蓋好防塵帽，保持端面清潔。
6. 定期用清潔棉紙清潔傳感器表面。
7. 輸入範圍：-50 +26dBm。