

■ PRO'SKIT 台灣寶工 4 合 1 多功能光工率計(15mV)

MODEL : MT-7615

ONE Herts



產品尺寸：98x59*27mm (±1 mm) 重量：100(g)

產品品牌：PRO'SKIT 寶工 台灣公司貨

PRO'SKIT 寶工 多功能光工率計系列：

名稱	型號
PRO'SKIT 寶工 4 合 1 多功能光工率計(15mW)	MT-7615
PRO'SKIT 寶工 4 合 1 多功能光工率計(30mW)	MT-7616

選配：FC 公轉 LC 母 轉接頭 1 只(需另購)

產品特點：

符合 CE 認證。四合一，包含光功率計、網路測試、光纖斷點測試、LED 輔助照明

- 微處理器控制：光纖光功率測量及相對損耗測量
- 儲存功能：測試數據可儲存，便於記錄與查找
- 節電功能：可選擇是否自動關機(10 分鐘)功能
- 記憶功能：關機後記住之前設置的測試波長
- 波長選擇：可選的波長越多，應用越廣泛

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ PRO'SKIT 台灣寶工 4 合 1 多功能光功率計(15mW)

MODEL : MT-7615

ONE Hertz

光功率計：

- 可測波長：10 種波長
- 測量單位：dB、dBm、nW、mW、uW
- 其他功能：自動偵測波長、波長記憶功能、自我校正功能、參考值設定

網路測試器：

- Pin to Pin 掃描測試
- 最長測量距離達 600 公尺

光纖斷點測試：

- 雷射光源可持續或閃爍功能
- 可輕鬆找出光纖斷點或接觸不良處
- LED 輔助照明：可支持黑暗處照明

其他功能介紹：

- 輸出功率 15mW
- Micro USB 充電功能
- 最多 500 組記憶功能
- 配備 3.7V/450mAh 鋰電池
- 光功率計可使用長達 50 小時（僅限使用光功率計與充滿電情況下）

產品規格：

名稱	規格	規格
PRO'SKIT 寶工多功能光功率計	MT-7615 (15mW)	MT-7616(30mW)
探測器類型	InGaAs	
波長響應範圍	700-1700nm	
功率計介面	2.5mm 通用接口	
測量波長	850/980/1270 /1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm	
測量範圍	-70~+10dB	
解析度	0.01dB	
準確度	± 0.2dB (1310/1550nm) ± 0.3dB (850/980/1300/1490/1625/1650 nm)	

萬赫視訊科技有限公司 www.onehertz.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: onehertz@yahoo.com.tw

■ PRO'SKIT 台灣寶工 4 合 1 多功能光工率計(15mV)

MODEL : MT-7615

ONE Herts

	± 1dB (1270/1577 nm)	
顯示單位	dB,dBm, mW, uW, nW	
頻率識別	270/1k/2kHz	
數據存儲	500 組	
波長記憶	有	
波長識別(ID)	有(僅針對寶工光源產品)	
用戶自校準	有	
相對值測量	有	
螢幕背光	有	
輸出功率	15mV	30mV
測試距離	10-12km@單模光纖	14-16km@單模光纖
紅光源介面	2.5Mmm 通用接口	
紅光波長	650±20um	
輸出模式	恆亮/2H 閃爍	
適用網絡	UTP 網路線	
接口形式	RJ45(UTP/8P 8C)	
測試類型	網路線序	
測試距離	600m	
照明方式	LED	
自動關機	有(10 分鐘)	
電池低電壓指示	電池存量顯示	
充電接口	Micro USB	
工作時間	>50 小時(功率計模式)	
工作電源	3.7V/45mAh、Li-ion	
工作環境	-10~50°C、<90%RH	