

# ■ PRO'SKIT 台灣寶工 4 合 1 光纖功率計

MODEL : MT-7602

ONE Herts



產品尺寸：105\*52\*34mm (±1 mm)

產品品牌：PRO'SKIT 寶工 台灣公司貨

產品應用：

設計小巧、功能強大，結合 4 大功能：光纖功率計、光纖測試筆、網路測試器、LED 手電筒。簡單 3 按鈕，快速操作。USB 連接電池充電。

產品特性：

光纖功率計：

- 供率測量單位選擇：dBm、mW、uM
- 支援 2.5mm 萬用光纖接頭(ST/SC/FC)
- 6 種波長光纖光源損耗測試 850/1300/1310/1490/1550/1625nm

光纖測試筆：

- 支援 2.5mm 萬用光纖接頭(ST/SC/FC)
- 恒亮及閃爍兩種模式、快速檢測導通及查找斷點

網路測試器：

- 測試距離：600M
- 適用於 RJ-11、RJ-45 網路綫測試
- 自動掃描檢測綫序及狀態(指示燈 1~8 LEDs)

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ PRO'SKIT 台灣寶工 4 合 1 光纖功率計

MODEL : MT-7602

**ONE Herts**

LED 手電筒 :

- 方便于昏暗工作環境使用
- 具有手電筒照明及 SOS 求救訊號兩種模式

產品規格 :

光纖功率計	名稱	型號
	寶工光纖功率計	MT-7602
	感測器類型	InGaAs
	光纖接頭類型	ST/SC/FC&2.5mm 萬用接頭
	校正波長/nm	850、1300、1310、1490、1550、1625nm
	測量範圍	±6 ~ -70 dBm
	精準度	±0.2 dB
	線性度	±0.1 dB
	解析度	±0.01 dB
	顯示單位	dBm、uW、mW
雷射光纖測試器	輸出功率	<1mW
	測試距離	3~5kM@單模光纖
	光纖接頭類型	ST/SC/FC&2.5mm 萬用接頭
	雷射安全等級	Class 2
	波長	650nm±20nm
	輸出模式	恒亮(CW)、2Hz 閃爍
	電池反向保護	有
網路測試儀	接頭形式	RJ45&RJ11 共用接頭
	適用電纜	UTP 網路線(8P8C)、電話線(6P2C/6P4C/6P6C)
	測試距離	600 公尺
自動關機	10 分鐘.(可以取消)	
電池低壓指示	電池存量指示	
電池壽命	>160 小時	
電源	AA/LR61.5Vx2 個(包含 AAX2 個)	
選購配件	LC1.25mm 光纖接頭(5MT-7601-LC)	

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw