

■ 掌上型光功率計

MODEL : TL51

ONE Herts



產品尺寸：130×63×29mm (±1 mm) 重量：160(g)

產品說明：

TL51 迷你型掌上型光功率計是為、維護光纖網路專門設計的一種精準、耐用、便捷的可攜式測試儀錶。具有靈巧的外形、可選擇開關的背光顯示、自動關機功能、超寬的光功率測試範圍、精準的測試精度以及全新的用戶自校準功能和通用介面設計。

產品應用：

光纖 CATV 工程、光纖通信工程、光纖傳感研究、光學器件的生產和研究及其他光纖工程

產品特性：

- 螢幕和 LED 背光顯示
- 高靈敏度、大動態範圍
- 自動關閉背光功能可選、全新用戶自校準功能
- 對數功率 (dBm) 和線性功率 (xW) 指標測量
- 快速回應，無需預熱 低電壓功能顯示 自動關機功能可選
- 通用介面設計：FC/SC/ST 介面，標配 FC、SC 適配介面
- 型機殼保護設計，小巧大方，防止意外跌落損壞儀錶探測器。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 掌上型光功率計

MODEL : TL51

ONE Herts

產品規格：

探頭類型：InGaAs

對數顯示：0.01(dBm)

自動關機時間：10 (min)

工作溫度：-10 ~ +50(°C)

存儲溫度：-20 ~ +70(°C)

電源：7 號 AAA 電池三節

光介面：FC、SC(ST LC 選購)

電池連續工作時間：120 小時

顯示解析度 dB 線性顯示：0.1%

波長測量範圍：800 ~ 1700(nm)

相對濕度：90% (+ 30°C)，不凝結

測量精度：<±3% (-10dBm、22°C)

功率測量範圍：-70 ~ +10 -50 ~ +26(dBm)

波長：850、1300、1310、1490、1550、1625(nm)

TL51C：-50~+26 (dBm)，應用於廣播電視，視頻監控等領域

TL51A：-70~+10 (dBm)，應用於電信，網通，等資料通訊領域(常用默認款)