

# ■ 8PVOT 8 路影像光纖傳輸(機櫃式)

MODEL : 8PVDCT

**ONE Herts**



產品尺寸：480x 190 x 45mm (±1mm)

產品說明：

8PVOT 系列同軸高清數字視頻光端機 (含接收機/發射機)

是獨立研發的具有一系列功能齊全的全數字視頻光纖傳輸設備，在一根光纖上可同時 8 路傳輸 1080P 高清視頻信號迷你型 1 芯光纖傳輸 8 路影像訊號 發射機與接收機

產品特點：

- 19 英寸機櫃式，節省安裝空間和項目預算
- 完整的 LED 指示燈，以方便現場安裝和維護

光纖操作：

- 獨立包裝盒和卡的設計適合不同的安裝環境
- 兼容 NTSC，PAL，SECAM 耐用性和可靠性，CE 認證
- 卡類型可以滑動到 VAD CXX 機箱的即插即用和熱插拔功能
- 在單模或多模光纖傳輸，從 EMI，RFI 抗擾性，串擾和接地迴路

產品應用：

- 交通運輸監控
- 平安城市監控系統
- 工業過程監控、醫療影像傳輸
- 長距離的視頻傳輸、軍事等安全監控
- 閉路電視監控系統，SOS、通知、安全信號傳輸

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 8PVOT 8 路影像光纖傳輸(機櫃式)

**MODEL : 8PVDTCT**

**ONE Herts**

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
產品類型	機櫃式	影像頻寬	60M
採樣	15MHZ	影像位寬	15bit
單模傳輸	20 公里	影像接口	BCN 接頭
多模傳輸	300 公尺	影像接口數	8 個
環境溫度	-45°C ~ +85°C	光纖類型	單多模光纖適用
影像輸入阻抗	75Ω(非平衡)	工作波長	1310dB/1550Db
設備電壓	AC 110-220V、DC 5V	影像格式	1080P/25/30/50 /60
影像信噪比	S/N>70DB (最大光學鏈接損耗時)	微分增益/相位	10%-90%APL · DG<1%(典型值)
支援攝像機		支持 200 萬 1080P CVI/AHD/TVI 同軸攝像機	
光纖接口及傳輸距離		FC 接口(ST、SC 可訂製)	
影像輸入/輸出電壓		典型 1Vpp(峰- 峰值) · 最大 1.2Vpp	