

# ■ 2PVOP+D 2 路影像光纖傳輸含反向

**MODEL : 2PVOP+D**

**ONE Herts**



產品尺寸：115\*90\*30mm(±1mm)

## 產品說明：

2PVOP+D 2 路影像光纖傳輸含反向傳輸"發射""接收"各一台。  
迷你型 1 芯光纖傳輸 2 路影像訊號含反向傳輸 發射機與接收機。

## 產品特點：

- 小型設計，節省安裝空間和項目預算
- 完整的 LED 指示燈，以方便現場安裝和維護優秀的數位傳輸
- 和調整免費單光纖操作可在單模或多模光纖傳輸，從 EMI · RFI 抗擾性，串擾和接地迴路獨立包裝盒和卡的設計適合不同的安裝環境，卡類型可以滑動到 VAD CXX 機箱的即插即用和熱插拔功能，兼容 NTSC · PAL · SECAM 耐用性和可靠性，CE 認證。

## 產品應用：

- 交通運輸監控
- 平安城市監控系統
- 工業過程監控，醫療影像傳輸
- 長距離的視頻傳輸，軍事等安全監控
- 閉路電視監控系統，SOS /通知/安全信號傳輸

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 2PVOP+D 2 路影像光纖傳輸含反向

**MODEL : 2PVOP+D**

**ONE Herts**

## 產品特性：

- 臺式機或機架式插卡可選
- 即插即用無需進行現場調節
- 工業級、模組化設計使設備可靠靈活
- 8 位元數位編碼及無壓縮式影像傳輸傳輸
- 產品工作狀態指示，可監控系統的正常運行
- 高效防雷設計，影像三級防雷、資料五級防雷
- 8MHz 影像頻寬，信號相容 NTSC、PAL 和 SECAM

## 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光纖通道	1 路	光纖模式	單模(9/125um)
數位頻寬	8bit	光纖介面	標準 FC ( ST/SC 可選 )
光 速 率	155M	ESD 保護	15KV 人體靜電
傳輸距離	<20km	資料介面	4 芯工業接線端子
鏈路損耗	>15dBm	資料速率	RS485 : 0~250K
信 噪 比	>65dB	資料類型	RS485(2 wire)雙向
採樣速率	16MHz	影像頻寬	5Hz to 10MHz @ -3dB
影像通道	2 路 BNC	波 長	1310/1550(單模或多模)、CWDM ( 單模 )
採樣位寬	8/10 位	工作溫度	-40°C~+75°C
影像頻寬	5-10MHz	儲存溫度	-40°C~+85°C
微分增益	<1%(典型值)	工作濕度	0~95%無冷凝
微分相位	<1°(典型值)	供電方式：	+5VDC,800mA
輸入/輸出阻抗	75Ω(非平衡)	信噪比(SNR)	>67d
輸入/輸出電壓	1.0Vp-p(典型值)	電源器	85-265VA 轉 DC5V 2A 電源器 2 個

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw