

# ■ 光纖數據機雙向三合一傳輸器

MODEL : FB-RS485/422/232-S

ONE Herts



產品尺寸 : 110\*93\*27mm(±1mm) 重量 : 230(g)

產品特點 :

- 零延時自動轉發，自適應單多模光纖
- 自動偵測串口速率、判別和控制數據傳輸方向
- RS-485/422 支持 32 點輪詢 ( 可定制 128 點 )
- 異步傳輸，點對多點運用，RS-485/422 接口與光纖轉換
- 可同時支持 2 路 RS-485 數據或者 1 路 RS-422 數據 232 數據

應用範圍 : 工業自動化控制，門禁，一卡通，停車場等系統

產品規格 :

名稱	規格	名稱	規格
接口	FC 接口	RS-422 信號	R+,R-,T+,T-,GND
功耗	2W	工作波長	1310nm/1550nm
顏色	黑色	光纖波長	1310nm/1550nm
外殼	鐵盒	電口傳輸距離	RS-485/422 口 1000 米
電口形式	5 位接綫端子	光口傳輸距離	多模 2 公里，單模 20-120 公里
存儲溫度	-40°C~85°C	負載能力	RS-485/422 口支持 32 個節點
工作溫度	-25°C~70°C	波特率	0-500Kbps,自動偵測信號速率
RS-485 信號	A+,B-,GND	輸入電源	AC110V~12V1ADC 寬電源輸入
最大通信速率	>0-115.2Kbps	標準	符合 EIA RS-485，RS-422 標準
工作方式	異步工作，點對點	接口保護	600W 浪涌保護、1500V 靜電保護
濕度	相對濕度 5%~95%		
方向控制	採用數據流向自動控制技術，自動判別和控制數據傳輸方向		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw