

■ OTDR 專用 SC FC LC ST 裸光纖 快接頭

MODEL : SCUBFA01 FCUBFA01 LCUBFA01 STUBFA01

ONE Herts



產品尺寸：

FC : 52 *10mm(±1mm) 、 LC : 57 *10mm(±1mm)

SC : 63 *10mm(±1mm) 、 ST : 61 *10mm(±1mm)

OTDR 專用裸光纖快速接頭系列：

名稱	型號	名稱	型號
裸光纖快速接頭	FCUBFA01/UPC	裸光纖快速接頭	LCUBFA01/UPC
裸光纖快速接頭	SCUBFA01/UPC	裸光纖快速接頭	STUBFA01/UPC

產品說明：

裸纖適配器是一種簡易的用於光纖測試的輔助工具,裸纖適配器的插芯及光纖通孔中無環氧膠水及任何介質,易於裸光纖插入、拔出和重複多次使用,且具有較低插入損耗,極適合於光纖的緊急搶修與臨時接續。

產品應用：

- 光纖臨時接續與光纖應急搶修
- 作用於裸光纖,臨時連接 OTDR,光功率計、光源及其它光纖埠資料與測試儀錶儀器設備

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ OTDR 專用 SC FC LC ST 裸光纖 快接頭

MODEL：SCUBFA01 FCUBFA01 FCUBFA01

ONE Herts

產品特性：

- 單模與多模光纖均可適用
- 操作簡便直觀，可通過肉眼觀察
- 插芯及通孔中無環氧膠及任何介質，易於裸纖插入、拔出和重複多次使用
- 插芯與連接器模組可更換，插芯孔徑大小及連接頭可以訂制，可適用多種多變需求
- 採用膠皮夾持光纖，對光纖測試較圓形裸纖適配器影響更小，器件廠商生產測試時較優

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
類型	SC、FC、ST、LC	重複性	≤0.2dB
互換性	≤0.2dB	光纖類型	SM/MM
產品損耗	≤0.2dB	工作溫度	-40°C~95°C
插拔次數	>1000	儲存溫度	-55°C~85°C
插芯直徑	125-127um	插芯外徑	2.5mm/1.25mm

使用方法：

1. 將光纖剝去塗覆層約 15-20mm，並用酒精清洗及無塵紙擦拭；
2. 將裸光纖適配器開關壓下，將光纖沿導入通孔慢慢推入，直至伸出陶瓷插芯約 3-5mm，將開關放鬆開
3. 用光纖切割刀台（或用紅寶石刀或鎢鋼刀刃呈 90 度垂直用於光纖）輕劃露出部分光纖底部，將纖折斷，操作完成