

■ 光纖熱縮管-雙針

MODEL : FHSTS6040-DP

ONE Herts



產品尺寸：60mm(±1mm) 口徑：4.0mm(±1mm)

光纖熱縮管系列：

名稱	型號	規格	型號
光纖熱縮管-單針	FHSTS4015	光纖熱縮管-單針	FHSTS6015
光纖熱縮管-單針	FHSTS4515	光纖熱縮管-單針	FHSTS6040
		光纖熱縮管-雙針	FHSTS6040-DP

產品說明：

光纖熱縮套管由增強不銹鋼絲、熱縮管和熱熔管經特殊設計而成，提高光纖熔接點的機械強度，確保熔接的可靠性，不影響光纖的光學傳輸特性，使用方法簡便安全，減少使用時對光纖造成不良影響的危險，採用透明套管，可以隨時監控光纖熔接情況，內部完全密封，使熔接點具有良好的耐高溫高濕性能。工作溫度-55~105°C，收縮溫度範圍 90~110°C。微型光纖接頭保護熱縮管的組成：外層熱縮管、內層熱熔管、不銹鋼針。

產品特點：

- 內部支撐鋼棒為 SUS 不鏽鋼材質
- 專用於光纖熔接後保護及支撐光纖熔接點

產品技術參考：

- 內部鋼棒：不銹鋼
- 工作溫度：-55°C~ 105°C
- 外管材質：交聯聚烯烴 (Polyolefin)
- 內管材質：烯乙烯醋酸乙烯酯共聚物(EVA)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw