

■ DIN 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)

MODEL : AD-DINF-FF-SM

ONE Herts



DIN 耦合器雙母對接頭系列：

名稱	型號
DIN 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)	AD-DINF-FF-SM
DIN 轉 LC 耦合器(雙母對接頭)	AD-DINF-LF-SM

產品說明：

採用套管精密連接，單模與多模連接頭均可互換使用，低插入損耗，高回波損耗，良好的互換性與可靠性，符合 IEC 及 ROHS 標準要求，機械尺寸精度高。

產品特點：

- 陶瓷或黃銅導管鍍鎳，高尺寸精度
- 使用靈活方便，相容性好，高可靠性和穩定性
- 重複性好，互換性好、耐磨性好，溫度特性好

產品用途：

電信網路，光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ DIN 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)

MODEL : AD-DINF-FF-SM

ONE Herts

產品光學指標：

插入損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC \leq 0.3dB、UPC \leq 0.2dB、APC \leq 0.3dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC \leq 0.5dB、UPC \leq 0.3dB、APC \leq 0.3dB

回波損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC \geq 48dB、UPC \geq 50dB、APC \geq 60dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC \geq 25dB、UPC \geq 45dB、APC \geq 50dB

產品技術參考：

■ 重複性： \leq 0.1dB

■ 互換性： \leq 0.2dB

■ 受拉力： \geq 100N

■ 使用次數： \geq 1000

■ 插入損耗： \leq 0.5dB

■ 一致性：0.1dB Max.

■ 工作溫度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+75^{\circ}\text{C}$

■ 回波損耗：PC \geq 45dB、UPC \geq 50dB、APC \geq 60dB –

■ 項目 ITEM：單模(SM-9/125)、多模(MM-50/125)、多模(MM-62.5/125)