

■ 8 芯 MPO 萬兆光纖跳線

MODEL : MPO-MPO-08-XX

ONE Herts



產品尺寸：3 公尺=300 公分=3M

產品應用：

MPO(Multi- Push On)統稱為 MT 系列連接器，MT 系列的插芯都採用插芯端面上左右兩個直徑為 0.7mm 的導引孔與導引針（又叫 PIN 針）進行精準連接，MPO 可以有 2~12 芯設計，最多可以是 24 芯，目前使用最多的是 8 芯和 12 芯的連接器。MPO 的緊湊設計，使其芯數多，體積小，廣泛應用於在佈線過程中需要高密度集成光纖線路環境中，FTTX 及 40/100G SFP、SFP+等收發設備內部連接應用。(MPO-MPO)

產品特點：

插入損耗低、回波消耗大、重複性好、互換性好、互插性好、溫度穩定性好。

40G QSFP+ SR4 模塊專用，QSFP+ PSM10KM，QSFP28PSM440G，光接口採用單模 male MPO receptacle (use 8SMF)，120G CXP Transceiver

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 8 芯 MPO 萬兆光纖跳線

MODEL : MPO-MPO-08-XX

ONE Herts

產品適用：

- 符合 ROHS 要求
- 高質量的插芯，PIN 針精確對準
- Telcordia GR-326RCORE 標準
- 樓與密集布線系統，數據中心，光模塊
- 通信基地內佈線，配線箱內佈線，預端接跳線
- 社區大樓，工業區機房，商業大樓機房內光信號連接
- 企業的不同樓與之間局域網布線、光有源設備中光鏈路互連
- 光纖通信系統、有線電視網、電信網絡、區域網、廣域網、FTTx

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
顏色	水藍色	端面研磨類型	PC
耐久性插拔	500 次	光纖類型	多模 (PC)
回波損耗	≥50dB	測試波長	850nm、1300nm
可重複性	≤0.10dB	工作波長	850nm、1300nm
可交換性	≤0.20dB	適用連接器類型	MPO-MPO、40G
典型變化值	≤0.20dB	跳線接頭	日本進口 MPO 插頭
工作溫度	-20°C~+70°C	插入損耗	典型值≤0.40dB·最大值≤0.75dB
存儲溫度	-40°C~+85°C	豎直拉力	≥120N(0.9mm 光纜除外)或客戶要求
選用材料	LSZH 低烟無鹵	芯數	8 芯 (可定制 12 芯，價格和 8 芯一樣)
光纜類型	帶狀或束狀光纜		