

■ SMA 萬兆光纖跳線

MODEL : SMA-SMA-XX

ONE Herts



產品尺寸：1 公尺=100 公分=1M

產品應用：

SMA 光纖跳線是一種比較特殊的光纖跳線，它採用的是 SMA 連接器，這種連接器的插芯由陶瓷或金屬製作而成，其中由金屬製作的連接器插芯比較常見，可分為 SMA905 與 SMA906 兩種。SMA 光纖跳線的光纖安裝採取無縫真空熱凝方式，在套管外還配備有阻燃 PVC，以達到防潮防火等功能，並且它的端面使用超精密加工，因此具有損傷閾值高、插芯同心度高等多種優勢。

SMA 光纖跳線的連接頭內部採用無膠工藝的環保工藝，進一步增強光纖的散熱效果和使用壽命，完全滿足雷射焊接、切割等較高功率傳輸的使用需求。除此之外，SMA 光纖跳線與傳統光纖跳線的最大區別在於它具有不繡鋼軟管和不銹鋼編織絲，這兩種材質可以很好地保護光纖。

產品適用：

POF/工控信號線/醫療傳感跳線鐳射手術、光動力學治療、光譜測量、鐳射焊接、照明、感測器、能力傳輸等低損耗、高速率、高精度傳輸

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SMA 萬兆光纖跳線

MODEL : SMA-SMA-XX

ONE Herts

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
芯材直徑	Φ1.0	成品直徑	Φ2.2
外被材質	PE	標準長度	1 公尺
外被顏色	霧黑色	工作溫度	-55°C~+ 85°C
介面類型	SMA-SMA	纖芯材料	進口日本光纖
符合標準	歐洲 ROHS 認證		