

# ■ MPO/MTP UP-UP 直通型光纖耦合器

MODEL : Type A

ONE Herts

Type A ( 直通型 )



MPO MTP UP-UP

產品尺寸：20.2\*25.4mm(±1mm)

產品說明：

SC 型 MPO/MTP 光纖耦合器，· 要求插入適配器中的一端的連接頭為公頭(帶有二根定位插針)，另一端為母頭(有一個定位孔)，連接時，公頭的定位插針插入母頭的定位孔中，以此實現精準備對接。外殼有 MTP 型的也有 SC 適配器型的，定位插槽有平行也有上下對位的，外殼有不同顏色的，有短耳與長耳的。適用 4-24 芯單模與多模光纖連接分體式適配器可訂制交叉定位鍵和直線定位鍵分體式適配器可訂制塑膠外殼與金屬外殼一體式適配器為穩定的交叉定位鍵可訂制有耳和短耳型適配器 SC 型 MPO 適配器可以兼容 SC 面板標配防震彈簧片，緊貼面板安裝。

產品應用：機房數據中心，工程布線專用 MPO 或 MTP 光纖跳線/尾纖之間的接頭連接，對接。

產品特性：

- 精密的尺寸，保證高密度光纖的對接，插損小
- 符合 IEC61754-7-1、Telcordia GR-1435、ROHS
- 標準 Comply with IEC61754-7-1、Telcordia GR-1435、ROHS standard

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
顏色	黑色	材質	塑料
工作溫度	-20°C~+70°C	存儲溫度	-40°C~ +85°C
插入損耗	典型值≤0.50dB，最大值≤0.70dB		
插拔性能	插拔 500 次，損耗變化≤0.20dB		

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw