

■ FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)長方形

MODEL：AD-FF-FF-SM

ONE Herts



FC 耦合器雙母對接頭系列：

名稱	型號	名稱	型號
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)長方形	AD-FF-FF-SM	FC 轉 SC 耦合器(雙母對接頭)	AD-FF-SF-SM
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)方形	AD-FF-FF-SM-S	FC 轉 ST 耦合器(雙母對接頭)	AD-FF-TF-SM
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)圓形	AD-FF-FF-SM-R		

產品說明：

FC-FC 光纖耦合器是光纖連接器對中連接部件，其中兩個介面不同的適配器，稱作轉換型適配器或光纖雙接頭。

產品特點：

- 陶瓷或黃銅導管鍍鎳，高尺寸精度
- 使用靈活方便，相容性好，高可靠性和穩定性
- 重複性好，互換性好、耐磨性好，溫度特性好

產品用途：

電信網路，光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

產品光學指標：

名稱	規格
插入損耗	單模(9/125μm)單模-PC ≤0.3dB、UPC≤0.2dB、APC ≤0.3dB 多模(50/125、62.5/125μm)多模-PC ≤0.5dB、UPC≤0.3dB、APC ≤0.3dB
回波損耗	單模(9/125μm)單模-PC ≥48dB、UPC≥50dB、APC ≥60dB 多模(50/125、62.5/125μm)多模-PC ≥25dB、UPC≥45dB、APC ≥50dB

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)長方形

MODEL：AD-FF-FF-SM

ONE Herts

產品技術參考：

名稱	規格	名稱	規格
重複性	≤0.1db	互換性	≤0.2dB
受拉力	≥100N	使用次數	≥1000
工作溫度	-40℃~+80℃		