

■ SHV 5000V-BNC 高壓測試線 SHV(公)轉 BNC(公)轉接頭

MODEL：SHVM-BNCM

ONE Herts



SHVM-BNCM SHV(公)轉BNC(公)接頭

產品尺寸：40mm(±1mm)

產品說明：

這款測試電纜是 SHV(公頭)-BNC(公頭)-RG223/U 電 2 米 5000V 高壓，用於雷射設備或其他高壓測試。

SHV 型連接器是一種特性阻抗為 50Ω 的小型同軸連接器，成品尺寸適用於 6mm 左右的同軸電纜，是一種可拆卸且易於操作的連接器，透過安裝卡口鎖系統，適用於高壓應用，耐壓高達 DC5kV。

SHV/BNC 高壓測試線系列：

品名	型號	品名	型號
SHV(公)轉 SHV(公)	SHVM-SHVM-XX	SHV(公)轉鱷魚夾	SHVM-CC-XX
SHV(公)轉 BNC(公)	SHVM-BNCM-XX	SHV(公)轉 BNC(母)轉接頭	SHVM-BNCF
SHV(公)轉 BNC(母)	SHVM-BNCF-XX	SHV(公)轉 BNC(公)轉接頭	SHVM-BNCM

■ SHV 5000V-BNC 高壓測試線 SHV(公)轉 BNC(公)轉接頭

MODEL：SHVM-BNCM

ONE Herts

SHV 產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
SHV 連接線	高壓 5000V	外徑	7.5 mm 純銅遮罩和導體，具有良好的耐壓性能
接頭	SHV 材質為純銅鍍金	線材	耐高壓專用純銅線

SHV(公)轉 BNC(公)產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
電器		接觸電阻	
特性抗阻	50Ω	中心	≤1mΩ
頻率範圍	DC-300MHz	外部	≤0.25 mΩ
介質耐壓	≥1000V RMS,50hz,at sea level≥5000MQ	材料/塗鍍	
環境/機械		外殼	黃銅/逆
溫度範圍	-55°C~155°C	絕緣體	聚四氟乙烯
耐久性	≥500cycles	中心導體	黃銅/金
符合 ROHS	Full ROHS compliance	尺寸	40mm