

■ Fluke Networks IntelliTone 智慧型音頻查線組

MODEL : IntelliTone PRO200

ONE Herts



產品尺寸：音頻探棒：220*48*32mm(±1mm)、音頻產生器：140*75*32mm(±1mm)

產品說明：

Fluke Networks 的 IntelliTone Pro Toner and Probe，是第一款可同時提供數位信號和類比信號的工具。這意味著它配備了功能最強大且適合任何工作環境的電纜定位技術。通過數位模式，可在即時網路中安全有效地追蹤和定位數據電纜。透過類比模式，可查明單獨的線對並追蹤語音、音訊和視訊傳輸電纜。數位音頻產生器和音頻查線棒可在活動網路中追蹤及定位電纜。

IntelliTone 數位音訊技術：

- 結束電纜位置混亂狀況，準確抑制雜音和錯誤信號
- 在運行網路中定位電纜，即使線路連接在網路交換器上
- 將電纜隔離並連接到電纜束中，無論是否發生電纜洩漏
- 一步式確認電纜位置、檢驗電纜連通性並檢測故障（開路、短路以及反接）

SmartTone® 模擬音訊技術：

- 有效地跟蹤和定位語音、音訊和視訊傳輸線纜
- 在短路時，通過音訊節奏變化來實現精確的線對隔離

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fluke Networks IntelliTone 智慧型音頻查線組

MODEL：IntelliTone PRO200

ONE Herts

產品應用：

- 數位與類比
- 定位和隔離電纜
- 檢驗電纜連通性
- 驗證乙太網服務
- 在即時網路上進行音訊檢測

產品規格：

衝擊	1m 跌落測試	儲存溫度	-20℃至 60℃
高度	3000 米	工作溫度	0℃至 40℃
安全	EN61010-1,類別：無	振動	隨機 2g,5 Hz-500 Hz
電磁相容	EN 61326-1、FCC 第 15B 部分		
工作相對濕度(%RH,無凝露)		95%10℃~35℃、75%35℃~40℃無控制<10℃	
應用領域	銅佈線介質包括：75 或 50 歐姆同軸電纜；兩根導線控制、安全、通用佈線。10 Base-T 或 10/100 Base-T 資料通訊網路。UTP 電纜。IntelliTone 200 的電纜對映功能支援屏蔽雙絞線		

音頻產生器規格：

電壓保護	100V	顯示燈	LED 燈號
操作方式	指撥式旋鈕開關	自動關機	靜止21/2小時後自動關閉
音調產生頻率	IntelliTone 信號：已編碼之數位信。類比 SmartTone 信號：500-1200Hz		
測試介面	Mod8端口介面用於UP/STP電纜線路、Ftype接頭用於同軸電、Bananajackplugs(2)-用於電話線路		

音頻探棒規格：

自動關機	靜止1小時後自動關閉	顯示燈號	8 個 LED 信號強度指示燈、同步 LED 指示燈
操作	指撥式旋鈕開關及音量控制旋鈕		
測試介面	Mod8 端口介面 用 P/STP 電纜線路之腳位圖		
音頻偵測	可偵測音頻產生器產生之數位信號及 500-1200Hz 類比信號		
音調	IntelliTone：微處理器控制的音訊檔、模擬：檢測到的音調發生器信號		