

■ 標準隔離型 POE 分離器

MODEL：DS-PD02HAT

ONE Herts



產品尺寸：235(總長)*80*30*22mm(±1mm)

產品說明：

POE 隔離分離器，可以將通過網線傳輸的電力數據信號分離，搭配 POE 交換機使用，可為不支持 POE 的網路設備同時提供數據與電源。可用於缺乏電源線或者遠離電源插座地方使用，如 IP 攝像頭、無線 AP 與 P 電話使，從而解無需電力佈線限制。

產品特點：

- 百兆傳輸速率，不卡頓不掉線，採用標準銅線，監控流暢不卡頓
- 智慧保護系統，三重安全防護，多重保護減少電壓波動等損壞攝像機
- 可相容市面主流網路攝像機，可接 2 燈和 4 燈，同時也可以接 POE 錄影機相容
- 12~24W 功率，持續供電無壓，AF 標準功率協定 12~24W，接無線網路攝像機
- 資料丟包率低、資料傳輸干擾低，傳輸信號穩定，信號連續性傳輸，資料傳輸干擾低
- 網路攝像機 12V 分離器，1A~2A 標準帶隔離，可提供 OEM 服務 DC 介面/DC5.5*2.1 介面
- 寬電壓 DC48-57V，高傳輸低損耗，輸出電壓穩定，輸入端電壓波動隔離，防止燒壞攝像機

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 標準隔離型 POE 分離器

MODEL：DS-PD02HAT

ONE Herts

- 48V 帶隔離，拒絕各種干擾，非隔離的受到高壓衝擊時，變壓器就會被擊毀，進而損壞攝像機
- 輸入寬電壓 48-57V，相容非標 48V-57V 供電，供電方式標準型自用，根據 POE 供電設備自適用引腳(1/2+) / (3/6-)

產品特性：

- 斷電保護、電路保護、電壓保護、電路隔離保護、相容設計、穩定傳輸

產品適用：

- 交換機、IP 電話、無線 AP、監控系統、高清網路攝像機、網路機上盒

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
輸入電壓	DC48~57v	DC 輸出電壓	12V
傳輸數率	10/100Mbps	DC 輸出電流	1A~2A
LED 指示燈	POE 電源輸入指示燈	存放溫度	-30°C~70°C
儲存濕度	95%，無凝結	工作溫度	-20°C~60°C
工作濕度	90%，無凝結		
特性	支持 IEEE80.23af/at 供電標準	電纜類型	5 類非屏壁雙絞線(UTP)以上
供電方式	支持 1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)		
電接口參數	1 個 RJ45 接口、1 個 RJ45 水晶頭、一個 DC5.5*2.1 接口		