

Channel-Master 9534-Q RG11			
RG11/U QUAD		同軸電纜	
結構		9534	
		RG11U 100%	
內導體材料		銅包鋼	
內導體直徑		1 x 14 AWG / 1.63 mm	
絕緣材料		物理發泡PE	
絕緣直徑		7.10 mm	
第一層遮罩		鋁箔 / 編織	
	鋁箔	自粘鋁箔	
	編織	鋁合金絲	
	編織覆蓋率(%)	60%	
第二層遮罩		鋁箔 / 編織	
	鋁箔	鋁箔	
	編織	鋁合金絲	
	編織覆蓋率(%)	40%	
護套材料		PVC	
吊線			
護套直徑		10.30 mm	
物理機械性能			
操作溫度範圍		-30℃ To +75℃	
電器性能			
阻抗		75 Ohms	
電容		53 pF/m	
傳輸速率(%)		85%	
20℃時直流回路電阻		≤ 57 Ω/ Km	
20℃時內導體直流電阻		≤ 40 Ω/ Km	
20℃時外導體直流電阻		≤ 17 Ω/ Km	
回波損耗 1-862 MHz		≥ 23 dB	
回波損耗 863-2150 MHz		≥ 21 dB	
回波損耗 2151-3000 MHz		≥ 19 dB	
衰減常數		dB/100"	dB/100m
	5	0.36	1.18
	50	0.90	2.95
	200	1.73	5.67
	350	2.41	7.91
	450	2.73	8.97
	550	3.00	9.87
	750	3.62	11.89
	860	3.96	13.00
	1000	4.32	14.18
	2200	6.41	21.05
	2500	7.24	23.75
	3000	7.90	25.90