

■ LC 固定式公母 光纖衰減器

MODEL :

ONE Herts



產品說明：

- 光配線架、光分插複用器(OADM)
- 光纖網絡系統、高速光纖傳輸系統、有線電視(CATV)系統、長途幹線密集波分複用(DWDM)系統

產品特性：

- 結構簡單、結構緊實、高回波損耗、低偏振相關損耗、波長相關性小、最大承載功率(1W)
- 衰減值：1、2、3、5、7、10、15、20、25dB 任選(可以訂制需要的 dB 值)

產品技術參考：

工作溫度	-40°C~+75°C	儲存溫度	-40°C~+85°C
回波損耗	PC: > 45dB APC : > 60dB	工作波長	1310nm 和 1550nm(SM)
衰減值量	1、3、5、10、15、20、25 dB	偏振相關損耗	< 0.1dB
衰減精度	< 5dB±0.3dB、< 10dB±0.5dB、> 10dB±10%		
溫度 (未封裝)	95%RH 符合 Telecordia 標準 (GR-910-CORE)		

產品可靠性試驗條件：

接頭適配阻力：200-400gf 200-400gf

操作溫度：-20°C--+70°C、儲存溫度：-40°C--+70°C

跌落測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

彎曲測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

扭曲測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

拉伸測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

振動測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

熱衝擊測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

鹽水噴霧測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

差拔耐久性測試：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

連續衝撞(4000 次)：插入變化小于 0.2dB 反射大于 35dB

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw