

MAV – 100DM Mini Agile DeModulator



MAV-100DM 是一款全頻道的 Mini Agile DeModulator。它設計上不僅可以調整影像亮度和聲音大小並備有斷電復電記憶功能,使用上可以選擇單機亦可採用 4 合一搭配 19" 1U 機櫃安裝，所以絕對是工程使用中的最佳選擇。

SPECIFICATIONS :

RF SECTION (射 頻 輸 入)	
Input Frequency Range (輸入頻率)	50MHz ~ 860MHz (CH02~136)
Input Level (輸入位準)	-10dBmv ~ +25dBmv
Input Impedance (輸入阻抗)	75Ω
Noise Figure (噪音比)	10dB (typ.)
Image Rejection (雜訊抑制)	60dB
VIDEO SECTION (影 像 輸 出)	
Output Level (輸出位準)	1V ~ 1.2Vp-p @75Ω
S/N Ratio (信號噪音比)	45dB (typ.)
Frequency Response(頻率響應平坦度)	±1dB 5MHz ~ 3MHz , ±2dB 3 ~ 3.58MHz
AUDIO SECTION (聲 音 輸 出)	
Output Level (輸出位準)	0.65Vrms±0.15 @25KHz
Output Impedance (輸出阻抗)	600Ω
S/N Ratio (信號噪音比)	55dB (typ.)
Distortion Ratio (失真比)	≤ 1.5% (50Hz ~ 15KHz)
Frequency Response(頻率響應平坦度)	≤ 2dB
GENERAL SECTION (一 般 規 格)	
Input Voltage (輸入電壓)	12 V DC / 250mA(電流)
Operational Temperature (工作溫度)	0℃ ~ 70℃
Dimensions (W × H × D) (尺寸)	104 × 29 × 110 mm

萬赫視訊科技有限公司 One Herts Digital Videotech Co., Ltd.

80471 高雄市鼓山區華寧路 23 號 No.23, Huaning Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-7-555-5959 / Fax : +886-7-552-5977