

■ 解調變主機

MODEL : MAV-100DM

ONE Herts



產品尺寸：104×29×110mm (±1mm)

產品說明：

MAV-100DM 是一款全頻道的 Mini Agile DeModulator。它設計上不僅可以調整影像亮度和聲音大小並備有斷電復電記憶功能，使用上可以選擇單機亦可採用 4 合一搭配 19" 1U 機櫃安裝，所以絕對是工程使用中的最佳選擇。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 解調變主機

MODEL : MAV-100DM

ONE Herts

產品規格：

RF SECTION (射 頻 輸 入)	
Input Frequency Range (輸入頻率)	50MHz ~ 860MHz (CH02~136)
Input Level (輸入位準)	-10dBmv ~ +25dBmv
Input Impedance (輸入阻抗)	75Ω
Noise Figure (噪音比)	10dB (typ.)
Image Rejection (雜訊抑制)	60dB
VIDEO SECTION (影 像 輸 出)	
Output Level (輸出位準)	1V ~ 1.2Vp-p @75Ω
S/N Ratio (信號噪音比)	45dB (typ.)
Frequency Response(頻率響應平坦度)	±1dB 5MHz ~ 3MHz , ±2dB 3 ~ 3.58MHz
AUDIO SECTION (聲 音 輸 出)	
Output Level (輸出位準)	0.65Vrms±0.15 @25KHz
Output Impedance (輸出阻抗)	600Ω
S/N Ratio (信號噪音比)	55dB (typ.)
Distortion Ratio (失真比)	≤1.5 % (50Hz ~ 15KHz)
Frequency Response(頻率響應平坦度)	≤2dB
GENERAL SECTION (一 般 規 格)	
Input Voltage (輸入電壓)	12 V DC / 250mA(電流)
Operational Temperature (工作溫度)	0°C ~ 70°C