

■ 1427071-2 | CS30CM WHT C6 4/24 U/UTP 六類 CAT6 網路線

MODEL : CS30CM WHT

ONE Herts



產品尺寸：305米305 cm (±1cm)

產品說明：

六類無遮蔽雙絞線(Cat.6 UTP)是十字非屏蔽網路電纜，是以一條 4 對單芯(SOLID)24AWG 銅絞線為單位所構成，而銅導體外具有高密度聚乙稀(HDPE)材質彩色塑料編碼絕緣，電纜外披為滯燃性 PVC 或低煙無毒(LSOH)材質被覆。通過 UL、CSA PCC FT4/ETL、ISO/IEC-11801 及 EN50173 之審驗標準。電氣特性、傳輸規格符合 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps 及 622Mbps ATM，Gigabit-Ethernet 及未來 1.2Gbps/2.4Gbps ATM 等網路傳輸標準之要求。

產品技術規格：

名稱	規格	名稱	規格
衰減值	33dB、在 250MHz 時	互耦電容	5.6nF/100M 最大時
近端串音	39.3dB 在 250MHz 時	直流電阻	66.58 ohms max/km 時
傳輸延遲	536ns/100M,@250MHz	阻抗	100±15 ohms。1MHz-250MHz
導體外被材質	FR-PVC	Cat.6 系統特性	可達 250MHz
導體絕緣材質	Polyethylene	導體外被材質	依據 EIA-359-A 規範
十字型隔離棒	提高串音品質	通道鏈路測試	符合 ETL 認證
群組延遲	1427071-2 CS30CM WHT C6 4/24 U/UTP 45ns.max		
反射損失	1427071-2 CS30CM WHT C6 4/24 U/UTP 17.3dB，在 250MHz 時		
符合 RoHS 2002/95/EC 環保規範，並標示有 RoHS(有毒物質約束)辨識圖標籤於外箱			

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw