

■ Sumitomo 住友 T400S 光纖熱熔機套裝組

MODEL : T400S

ONE Herts



產品產地：Sumitomo 住友 日本

產品尺寸：129 x 195 x 99(±1mm) (突起部分除外)

產品重量：1.2 公斤 (不含電池) · 1.3 公斤 (含電池 BU-15)

產品說明：

日本住友 T-400S+光纖熔接機是一款 FTTx 光綫路工程首選機型，高效、全能、便捷，配置 4.3 英寸彩色 LCD 螢幕，熔接只需 7 秒，30 秒即可完成加熱，施工效率非常高。機器含電池僅 1.3kg，攜帶相當輕鬆，配備用途廣泛的可拆卸兼工作臺的收容箱，使我們野外施工更加方便，整機性能與目前市面上同類型的熔接機相比來說，可以算是性價比最划算的機器。

產品特點：

- 人性化設計系統菜單設計，操作既直觀又便捷
- 高清 4.3 英寸彩色 LCD 螢幕顯示更直觀更出色
- 更輕薄的大容量鋰電池最大數放電可達 170 次
- 耐環境設計、自動放電校正，大幅提升工作效率
- 用途廣泛可拆卸用做工作臺的收容箱、配快捷使用說明書一個便于快速使用
- 多功能夾具，FTTX 工程熔接業務全能無憂、高效率作業熔接 7 秒/加熱 30 秒經濟實用

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Sumitomo 住友 T400S 光纖熱熔機套裝組

MODEL : T400S

ONE Herts

產品規格：

光纖種類：單芯

光纖要求：材料/玻璃纖維

切斷長度：為 5 - 16mm、蝶形入戶光纜：8mm

光纖外徑：包層直徑:125um，塗覆層直徑：250um - 3mm(多功能夾具)

光纖芯數：SMF(G.652)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF(G.657)

產品性能：

標準反射衰減：大于 60dB

熔接點張力試驗：1.96 - 2.09N

光纖觀察/放大倍數：2 個 CMOS 照相機觀察/200 倍

加熱時間：30 秒 (使用 FPS-61-2.6 熱縮套管情況下)

電池使用次數(含熔接和加熱補強)：約 170 次(BU-15)

熔接時間：7 秒 (SM G652 Quick 模式)、9 秒 (Auto 模式)

加熱補強保護套管規格：60mm、40mm 以及住友 Nano 熱縮套管

標準熔接損耗：SMF：0.03dB、MMF：0.01dB、DSF：0.05dB、NZDSF：0.05dB

產品程序：

加熱程序：最大 50 組、其中初始預置 10 組、廠商設置 20 組、用戶設置 20 組

熔接程序：最大 150 組、其中初始預置 10 組、廠商設置 40 組、用戶設置 100 組

產品功能：

DC 直流輸入：DC10-15V

USB 接口：USB2.0 (mini-B 型)

自動開始：熔接/加熱

熱熔連接器用加熱夾具：可提供

自動放電校準：根據環境變化自動校正

電池規格：鋰電池 10.8-35.64wh(BU-15)

熔接機電源：AC 交流輸入：AC100-240V、50/60HZ(ADC-15)

熔接圖像 / 熔接數據存儲：100 張圖像 / 10,000 個熔接數據(機身內置)

多功能夾具：可提供、適用 250 & 900um 塗覆光纖、2 & 3mm 光纖跳綫和蝶形入戶光纜

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Sumitomo 住友 T400S 光纖熱熔機套裝組

MODEL : T400S

ONE Herts

產品環境特性：

軟件升級：網絡升級

電極壽命：3,000 次放電

衝擊試驗：從 76cm 高處落下，底面對應

防水試驗：降雨量 10mn/hr 持續 10 分鐘

防塵試驗：暴露在灰塵中(0.1-500um 直徑的水合矽酸鋁)

數據管理：通過專用電腦軟件，可儲存、編輯、分析數據

存儲條件：保管溫度：-40 - +80°C，保管濕度：0 - 95%RH(不結露)，電池：-20 - +30°C
(長期保管)

工作條件：海拔高度:0 - 6,000 米，工作溫度：-10 - +50°C，工作濕度：0 - 95%RH (不結露)，對應風速最大 15m/s

熔接機配備內容：

名稱	型號	數量
熔接機	T-400S	1 台
電池	BU-15	1 台
光纖切割刀	FC-5S	1 台
電極棒	ER-10	1 對
AC 交流適配器	ADC-15	1 台
AC 交流電源綫	PC-AC8-2P	1 台
收容箱	CC-15	1 台
快捷說明書		1 個