

■ EXFO MAX 700 系列光時域反射儀 OTDR

MODEL : EXFO-MAX-700

ONE Herts



型號 : EXFO-MAX-710B-M1

型號 : EXFO-MAX-715B-M1

型號 : EXFO-MAX-720C-SM1

型號 : EXFO-MAX-730C-SM1



EXFO MAX 系列產品參考

品名	型號
EXFO-MAX-710B-M1 光時域反射儀 OTDR	EXFO-MAX-710B-M1
EXFO-MAX-715B-M1 光時域反射儀 OTDR	EXFO-MAX-715B-M1
EXFO-MAX-720C-SM1 光時域反射儀 OTDR	EXFO-MAX-720C-SM1
EXFO-MAX-730C-SM1 光時域反射儀 OTDR	EXFO-MAX-730C-SM1
EXFO-MAX-730C-SM2 光時域反射儀 OTDR	EXFO-MAX-730C-SM2

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ EXFO MAX 700 系列光時域反射儀 OTDR

MODEL : EXFO-MAX-700

ONE Herts

EXFO MAX-700 系列技術比對表參考：

型 號	710B	715B	720C	730C
波長(nm) b	1310±30/1550±30		1310±20/1550±20	
動態範圍(db) c	30/28	30/28	36/35	39/38
事件盲區(m)	1	1	單模 0.7	0.5
衰減盲區(m)	4	4	單模 3	2.5
PON 盲區(m)			35	30
測試距離(km)	0.1~160	0.1~160	單模 0.1~260	0.1~400
脈衝寬度(ns)	5~20000	5~20000	單模 3~20000	3~20000
線性度(db/db)	±0.05	±0.05	±0.03	±0.03
取樣分辨率(m)e	0.045~5	0.045~5	單模 0.04~10	0.04~10
距離不確定度(m)e	±0.75+0.005%×距離+取樣分辨率		±0.75+0.0025%×距離+取樣分辨率	
測量時間	自定義測量時間(最長 60 分鐘)			自定義測量時間
典型實時刷新頻率	3Hz	3Hz	4 Hz	4 Hz
尺寸(mm)	200×155×68	200×155×68	200×166×68	200×166×68
重量(含電池 kg)	1.3	1.3	1.5	1.5
注入條件			符合 EF 標準	
輸出功率(dbm)	-11.5	-11.5	單模-6 多模-3	-2.5