

■ 光纖耦合器對接保護盒

MODEL：FRB-56

ONE Herts



產品尺寸：160*37*17(±1mm) 重量：33.5(g)

產品說明：

光纖保護專用盒纖熔接後保護接續部位的盒子，光纖到戶皮線光纖接續後保護光纖接續點，實現皮線與皮線，皮線與尾纖之間的連接保護。

開啟式保護盒，採用新款模具，整盒做到全密封，暴露室外防水更好，使接點更安全，抗老化程度更強，廣泛用於 FTTH 光纖到戶工程、用於將熔接的皮線纖芯固定在裡面，對熔接的接頭和熱縮管起到保護作用、主要用於入戶碟形光纖與蝶形光纖熔接或蝶形光纖入戶與尾纖熔接保護功能。

產品應用：

用於家庭或工作區，完成皮線光纖的接入及端口輸出，內建單芯皮線光纖和熱熔管，並保護好進出光纖，為纖芯提供安全的保護。實現 FTTD (光纖到桌面) 系統應用。

產品特點：

■ 防塵等級達到 IP-65、維護容易、適合壁掛式安裝、內嵌式表面，便於安裝和拆卸

產品規格：

應用	3.0x2.0mm 扁平光纖或室內光纖	拉力強度	>50N
光纖直徑	250um&900um	插入損耗	<0.2dB
光纖類型	單模(SM) & 多模(MM)	工作溫度	-40~60 (°C)
回波損耗	> 50dB(UPC)> 60dB(APC)	貯存溫度	-40~85 (°C)
光纖包層直徑	125um(G652D&G657A)	適配器類型	SC /LC /FC

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw