■ Fujikura 藤倉熔接機夾具

■ MODEL: FH-150 ■ INE Herts



產品尺寸: 42*16*7(±1mm) 重量: 20(g)

產品應用:

光纖支架 FH-100 系列適用於藤倉熔接機 FSM-100 系列和 FSM-45F/PM 系列。FH-100 系列根據塗層直徑從 $55\,\mathrm{mm}$ 到 $1000\,\mathrm{mm}$ 有多種型號,並且可以提供 $1000\,\mathrm{mm}$ 以上的定制型號。

產品特徵:

適用於各類不同外徑尺寸的光纖,可在塗覆層剝除、清潔、光纖切割時使用。

產品用途: 光學設備、醫療儀器、傳感系統、研究開發、光纖激光器、光通信儀器

產品規格參考:

適用鍍層直徑	55μm 至 1000μm	用來	熔接機	FSM-40F × FSM-40PM × FSM-45F ×
類型變化	根據塗層直徑參見右側變化表			FSM-45PM \ FSM-45LDF \ FSM- 45PM-LDF \ FSM-100M \ FSM- 100P \ FSM-100M+ \ FSM-100P+
	磁力夾緊 光纖支架每側有兩個銷釘的導銷 系統			CT-32 適用於 125mm 包層光纖 CT-38 適用於 80mm 包層光纖 CT-100 適用於 80 至 250mm 包層光纖
材料	底板:熱硬化塑料、蓋子:鐵錦 合金			HJS-02 用於 250μm 至 400μm 光纖 JS-02-900 用於 900μm 光纖 HTS-12 94μm 至 1000μm 光纖