

■ FWDM1 分 2 光纖分波器(盒式)

MODEL：102FWDM

ONE Herts



產品說明：

FWDM濾波片波分複用器廣泛應用於光纖升級、擴容或引進綜合新業務、如廣播電視、電信、網際網路等面向。FWDM波分複用器可用於CATV、FTTH及GPON，採用薄膜濾光片技術，工作在1310nm/ 1490nm/ 1550nm通道。

產品特點：

- 低耗損
- 高隔離度
- 低偏振損耗
- 高可靠性及高穩定性
- 符合RoHS-6標準
- 符合Telcordia GR-1209-CORE標準
- 符合Telcordia GR-1221-CORE標準

產品應用：

- LAN系統
- WDM系統
- CATV系統

■ FWDM1 分 2 光纖分波器(盒式)

MODEL : 102FWDM

ONE Herts

產品規格：

參數		2+1 通道
中心波長 (nm)		1270-1610nm/1271-1611nm+ Express
中心波長精度 (nm)		±0.5
通道間隔 (nm)		20
通帶寬度 (nm)		±7.5
插入損耗(dB)		≤1.2
信道平坦度 (dB)		≤0.3
隔離度 (dB)	相鄰	≥30
	非相鄰	≥40
	升級端	≥15
插入損耗熱穩定度(dB/°C)		<0.005
波長熱穩定度 (nm/°C)		<0.002
偏振相關損耗(dB)		<0.1
偏振模色散(ps)		<0.1
方向性 (dB)		≥50
回損 (dB)		≥45
通光功率(mW)		300
工作溫度(°C)		-5~+75
儲存溫度(°C)		-40~+85
包裝尺寸(mm)		L100 x W80x H10 L140 x W115x H18

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw